



FICHA TÉCNICA

LÍNEA MEVI-BLUE

 Grupo performance

 grupoperformance.com.mx/mevi

SISTEMA DE BAJA PRESIÓN 7 AÑOS DE GARANTÍA

Equipo	8 tubos	10 tubos	12 tubos	15 tubos	18 tubos	20 tubos	24 tubos	30 tubos
*Recomendación de uso (personas)	1	2	3	4	5	6	7	8
Capacidad del tanque (Litros)	85	105	125	155	185	205	245	305
Capacidad de los tubos (Litros)	20	25	30	37.5	45	50	60	75
Capacidad TOTAL (Litros)	105	130	155	192.5	230	255	305	380
Peso vacío (kg)	33	42	49	58	70	82	89	96
Peso en operación (kg)	138	172	204	250.5	300	337	394	476
Largo (cm)	200	200	200	200	200	200	200	200
Ancho (cm)	79	98	123	137	161	176	212	260

*Si hay otros usos del agua caliente como lavado de ropa o trastes. Consulta a tu asesor.

Tubos al vacío	Material / Especificaciones
Capacidad	2.4 Lt aprox.
Largo (mm)	1800
Diámetro (mm)	58
Espesor de vidrio (mm)	1.6
Resistencia al granizo	Granizo de hasta 25 mm

Termotanque / Estructura	Material / Especificaciones
Distancia entre tubos	80 mm
Tipo de tanque	Gravedad (Uso de Tinaco)
Material tanque interno	Acero Inoxidable 304- 2B Grado alimenticio
Espesor tanque interno (mm)	0.41
Material tanque externo	Acero Inoxidable 201- BA Grado industrial
Espesor tanque externo (mm)	0.31
Tipo de material aislante	Poliuretano (Bayer, Germany), grosor: 50 mm. Densidad: 35 kg/ m ³
Presión máxima de operación	0.5 kg / cm ²
Estructura	Acero inoxidable perfil U. Grosor 1 mm, ángulo: 20°, soporte inferior: 0.6mm